

Dworney Kwiechnosi Duchownego Majętku
ku Bractwu Wileńskiej Kapituły

Obejmawszy w tym Solwarku znajdujący się
w jednym korpusie dwóch podziatach wiejski
paskany Magazyn, w stanętych kerwion
potynmujący się na podporach, na drewnianych
stupach zamiast fundamentu. Wygodnie
podłogi do sufitu 1 szejn y Arszyn 1
wierpkow 3. Drugi szejn 11 wierpkow 8. Szer-
okości szejn 3 Arszyn 2 wierpkow 14 ca Kasie-
low. Stojąc w szejn 1561. Długość i szerokość
razony w gotowości zboru i równie podane
mi mnie napisanie przykazani magazynu
za osnowę najwyższej woli. — Ja zatem
zmatem nieruwną potrzebę sponzorującą
zwiekszenie Dwornej, zamiast tego maga-
zynu; wybudować drugi nowy magazyn
w dwóch podziatach, w rozdzieleniu samej
budowy na dwa korpusy uwarując
w jednym 5. a w drugim 4^{ty} podziaty w
kasteńskim wyobrażeniu —

- 1) Drewniane brzozy albo Tupy Dębowe grubo-
ści od 8 do 10 wiersz: narzadzony miasto
fundament

- Fundamenta, po osmaleniu swoim być mo-
no wykopane do ziemi; jeden od drugiego
odległości niewięcej niż jeden Arszyn, a
wysokości do ziemi do 14. wierszów.
2. Magarynowi parnawozi "Dugosi" w przelocie
wziatach 15 Arszyn, a w 4^{tych} przelotach
12 Arszyn. - Szerokość zaś i wysokość do pro-
stogi do sufitu jednorówna to jest: szerokość
pierwsza 3 Arszyny a ostatnia po 1 Arszyn
2 1/4 Arszyny, aby swieży moino było w lasie
i obwidzować magaryn. —
3. Bierwiona w seimie uwagażają nie więcej
wierszów 5 1/2, w wierzchnim podziemiu. —
4. Dalej swoim przelotem po krzyż Rubow
Stomaj. —
5. W krzyż podłogi wychodzą do przelotu pod-
ziemi, zamiast cegły, robić moino glinę. —
6. W podłogi w lasach a Subego Dawa gra-
bowi 2 1/2 wiersz, na których będzie przeloty
z łobie, robić nawysokości od podłogi na
pat Arszyn. —
7. Między wierzchniami i Dołnemi podłogami
postawiają obniżenie fraste miejsce na ostal-
niej nich miejsce robić przedzieki któreby
w potrzebnyj Rodzinie moino było naprobo-
wać próby do tego zrobionaj. —
8. W postępie palai gliny dla lepszego wstrzymania
miej wilgoci, w czasie stoty i w onyde pro-
robić niwielkie przedzieki. Dla odzwierciedlenia
powietrza

Spowiedka drewnianemi pasowkami. —

9. W Magazynie 0 5 i 4^{dr} średnicę wyznaczają pasachow. w pierwszym 30 a w ostatnim 24 Pasachow powinny być miary 2 1/2 arszyn. Długości i szerokości; a wysokości nie więcej jak 3 arszyn. Ściany wewnętrzne pasachow i smolewice sufitu nie obić. — Takieby pasachow miały być wspomniany normow. Wpode każdego pasachow w średniej najmniejszej stronie, zrobić pojedynczy otworek przez który można by wypuszczać dym z palenicy i tak by otworek ten nie przysuszał dymu. — Wpode każdego pasachow w prywatnym pasachow można by zrobić otworek a wypuszczać z niego dym. — Wpode każdego pasachow dać tablicę z napisem z średnicą pasachow i przychodzić wzdłuż tyłu do 1/2 arszyna stem by wypuszczać dym z palenicy. — Wpode każdego pasachow w palenicy zrobić otworek jak pokazano na 9^{ym} rysunku przytym dymu. —

10. Przygotować pasachow wzdłuż jak pasachow magazynu tak średnicę od góry pasachow. —

11. Dobyć pasachow po zapaleniu dymu i smolewice od podłogi powynosić do kwaterki albo postawić tablicę, tak by wypuszczać dym z palenicy i w każdym pasachow mieć dym. —

12. Wpode smolewice między pasachow nad murem

Nadmocności Orszaki i Inne z Helanem Kawia i ani
i prakami takimi nie po dwa kambi. a obie po
jednym Oku, a miurwii w Magarynie
5 y 4 odciatków z których w pierwszym Dwa
a w ostatnim jedno z kamkami które muem
by być w suwci jak wmaty, a okienkach
które to okno przez tego porobii
jesze po bokach magarynu 5^{ciu} odciatków
po 5^{ci} a ostatⁿⁱ po 4 wprostki 24.

13. Napostawieniu tego Magarynu w ostatni ofie
znaczenia do 10 Junij następnego 1838 roku
przygotowania linij po 15 9^{ci} na wyworki i
początku gdań będnii miemo na suwci po
1 Junij na wyworki onego; Stowem gdy
by Działaniu tej Operacji skowryje su-
pełni dotychczas narwanego przez ko-
mitet Ministra. —

14. Ten nowy Magaryn postawie na wyworku
miejsku w mi wielkiej odległości od Dwornego
młyna wiatrnego znajdującego przy drodze Bra-
szewskich. tak żeby było bezpiecznie od ognia.

15. Wierazniejszyu młyn magarynu skowadzi
zboru Orszaki Dec. 552 1/2 y 1/2; Janij 216
1^{ci} 1/2 3 3 powinna być zawieszona w nowo zbud-
wanym Magarynu leż nieparowej za po napet-
nym ukonwercii i wyachuzem Magarynu wy-
wazim zboru. —

Przeżył dotychczas w osnupieniu policyjskim U-
rzednikami opostawieniem tego magarynu Ju dui
otym Działaniu P. Alesorowi i Szerepnowi
datem przedpisania. —

17^{to} 21^{to} dn
1837.
Prasewire

Orynownik Ofobnych Poruczen
Kung